

La integración perfecta...



...para su máquina

Oferta especial
795 €
Oferta válida hasta el 30/09/11
(IVA 18% no incluido)

Oferta SIMATIC & SINAMICS

Answers for industry.

SIEMENS

Kit especial SIMATIC S7-1200 & SINAMICS G120 PN



Controlador SIMATIC S7-1214

- Alimentación a 230 V AC
- Memoria de datos: 50 Kbytes
- Interface Ethernet / Profinet integrada
- 14 entradas digitales a 24 V DC
- 10 salidas digitales a relé 0,5 A
- 2 entradas analógicas a tensión 0 a 10 V
- WEB Server integrado en CPU
- Cable RJ45-RJ45

STEP 7 Basic v11 (TIA Portal)

- STEP 7 Basic con SIMATIC WinCC Basic en una única herramienta de ingeniería

Documentación descargable en www.siemens.es/simatic

Uds.	Referencia	Descripción
1	6ES7214-1BE30-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta memoria de programa/datos 50 KB
1	6XV1870-3RH20	Cable RJ45 - RJ45 para comunicación entre PLC y PC o variador. Longitud 2 metros
1	6ES7822-0AA01-0YA0	Step 7 Basic v11 - Licencia individual



Drive SINAMICS G120 PN

- Alimentación a 400 V 3AC
- Drive modular conectable a PROFINET
- G120 = PM240 + CU240S PN + BOP
- Módulo de potencia PM240 de 0,37kW
- Control vectorial con Encoder y PROFINET
- 9 ED / 3 SD, parametrizables, PNP/ NPN, aisladas 2AI / 2AO, de 0 a 10V y de 0/4 a 20 mA intercambiables

- Panel de operador con memoria para 1 juego de parámetros
- Capaz de clonar programaciones de variadores de manera sencilla
- Comunicación con variador vía KIT PC (opcional) / PROFINET (de serie)
- Software de comunicación con variador de descarga gratuita

Documentación en www.siemens.com/sinamics

Uds.	Referencia	Descripción
1	6SL3224-0BE13-7UA0	Módulo de potencia PM240 0,37 kW 3AC 400 V
1	6SL3244-0BA20-1FA0	Ud. Control CU240S PN PROFINET
1	6SL3255-0AA00-4BA1	Panel básico BOP
1	6SL3255-0AA00-2AA1	Kit conexión a PC (opcional)

Sello del Distribuidor

